



Appliche LED Biemissione IP65 IK08 - Design e Prestazioni Eccellenti

Porta stile, efficienza e robustezza nei tuoi spazi esterni con questa appliche LED biemissione, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e duratura in ogni contesto.

Caratteristiche principali

- **Materiali di alta qualità:** Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere di poliestere per una resistenza ottimale agli agenti atmosferici.
- **Protezione avanzata:** Grado di protezione IP65 contro polvere e getti d'acqua e resistenza agli urti IK08, perfetta per l'utilizzo in ambienti esterni.
- **Illuminazione eccellente:** LED COB ad alta efficienza con elevata resa cromatica, ideale per creare un'atmosfera naturale e confortevole.
- **Schermo robusto:** Vetri temperati trasparenti per una lunga durata e una luminosità ottimale.

Specifiche tecniche

- **Potenza:** 6W
- **Efficienza luminosa:** 60 lm/W
- **Flusso luminoso:** 530 lm (LED) / 360 lm (out)
- **Temperatura colore:** 4000K (luce naturale)
- **Angolo di emissione:** 110° per un'illuminazione ampia e uniforme
- **Dimensioni:** 120x40x142 mm

Dotazione inclusa

- **Alimentatore integrato:** Sistema di alimentazione ad alta efficienza già incluso nel corpo del prodotto.
- **Installazione facilitata:** Vano alimentazione progettato per un cablaggio semplice e rapido.
- **Accessori resistenti:** Viti in acciaio inox A4 (AISI 316L) per una maggiore longevità.