

PRODOTTI E MATERIALI ISOLANTI

35 TAPPETI ISOLANTI

Tappeti isolanti in gomma di colore grigio, con superfici antiscivolo ad impressione tela.

WI 2,6/100 - conforme alla Norma Internazionale IEC 61111 - CLASSE 0.

Spessore 2,6 mm nominale.

Altezza 100 cm.

Fornibile in rotoli di lunghezza 10 m.

TENSIONE DI PROVA 5.000 V.

TENSIONE DI TENUTA 10.000V

TENSIONE MASSIMA DI UTILIZZO 1.000 V.

WI 3/100 - certificato di conformità alla Norma Internazionale IEC 61111 - CLASSE 3.

Spessore 3 mm nominale.

Altezza 100 cm.

Fornibile in rotoli di lunghezza 10 m.

TENSIONE DI PROVA 30.000 V.

TENSIONE DI TENUTA 40.000V

TENSIONE MASSIMA DI UTILIZZO 26.500 V.

Conforme alla Prescrizione Tecnica ENEL EA 0362.

WI 4,5/100 - conforme alla Norma Internazionale IEC 61111- CLASSE 4.

Spessore 4,5 mm nominale.

Altezza 100 cm.

Fornibile in rotoli di lunghezza 10 m.

TENSIONE DI PROVA 40.000 V.

TENSIONE DI TENUTA 50.000V

TENSIONE MASSIMA DI UTILIZZO 36.000 V.



WI 6/100 - certificato di conformità alla Norma Internazionale IEC 61111 - CLASSE 4.

Spessore 6 mm nominale.

Altezza 100 cm.

Fornibile in rotoli di lunghezza 10 m.

TENSIONE DI PROVA 40.000 V.

TENSIONE DI TENUTA 50.000V

TENSIONE MASSIMA DI UTILIZZO 36.000 V.